


AP-206 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΟ ΛΟΥΣΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΟ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΤΡΑ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

GRANITES

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,25L, 0,75L,

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 - 30 m² / L : 3 - 9 m²
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Στερεή πάστα
Χρώμα:	Ημιδιαφανές
Οσμή:	Διαλύτη
Πυκνότητα στους 20°C:	1,3 gr/cm ³
pH:	Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:	Δεν αναφλέγεται
Σημείο πήξης:	0°C

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στερεή πάστα κεριών για το γυάλισμα οποιουδήποτε τύπου πέτρας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γυάλισμα κάθετων επιφανειών όπου είναι δύσκολη η χρήση υγρών γυαλιστικών. Είναι κατάλληλο για το γυάλισμα των γωνιών και των άκρων των μαρμάρων, γρανιτών, τραβερτίνης, πλακιδίων και μωσαϊκών), σοβατεπί όπου η χρήση της λειαντικής μηχανής είναι δύσκολη. Τονίζει το χρώμα της πέτρας. Χάρη στην εύκολη εφαρμογή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τοίχους και σε ανώμαλες επιφάνειες όπως λαξευτά πέτρινα και άλλες κατασκευές πέτρας. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο πέτρας που έχει λειανθεί πάνω από το νούμερο 400 για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η επιφάνεια γίνεται αδιάβροχη. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό γυάλισμα που δεν κιτρινίζει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά. Πριν από κάθε χρήση εφαρμόστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια για να προσδιορίσετε την ευκολία εφαρμογής και αν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και δεν έχει κερία ή άλλες επικαλύψεις.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής αερίζεται επαρκώς. Σε μια καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώστε την πάστα ομοιόμορφα με ένα ύφασμα που δεν αφήνει ίνες. (οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς σκόνη). Αφήστε να στεγνώσει για 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αν η πέτρα είναι πολύ πορώδης ή όχι επαρκώς γυαλισμένη μια δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί 20 λεπτά μετά τη πρώτη στρώση. Για να επιτύχετε ένα πολύ υψηλό επίπεδο γυαλίσματος τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό ατσάλωμα (No 1) και εάν θέλετε στη συνέχεια με ένα στεγνό μαλακό πανί. Είναι επίσης δυνατό το γυάλισμα της πέτρας χρησιμοποιώντας μια μηχανή γυαλίσματος (μεγ. 2.000 Σ. α. λ.) εξοπλισμένη με στιλβωτικό δίσκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr